

Wieder verwendbare Kabelabdichtung liefern (und einbauen)

Verschließen von unbelegtem (leerem) Kabelschutzrohr (KSR) ID 150 mm

Besondere Anforderung für Nachbelegung

- Abdichtsystem demontierbar in ≤ 2 min

Lieferung (und Einbau) von Kabelschutzrohr-Abdichtung gegen Versandung und stauendes Wasser für Temperaturbereiche -15°C bis +30°C.

Abdichtung für (KSR) Leer-Rohr-ID 150 mm:

Variabel einsetzbare, wieder verwendbare Abdichtkissen, beschichtet mit wasserquellendem Vlies, befüllbar nach Abdichtkissen-Kennzeichnung mit Druckluft über Reifendruckventil.

Fabrikat: Wolf Kabeltechnik GmbH oder gleichwertig

Typen: 20.6 QADE / V L 150 Kabel-Abdichtbereich 119 mm bis 42 mm
 32 DR-xx-500 Dummy-Rohr, wasserdicht

Fachgerechter Einbau nach Anweisung des Herstellers WO 05 Teil 5.3 und 5.4.
 Montagezubehör pro Verbrauchsstelle ist beizustellen.

Sinngemäß anwendbar für alle
Standard Kabelabdichtungen

Artikel Nr. Part No.	Innen-Ø Ø [mm]	Rohr Abdichtbereich Belegung	
		Ø optimal [mm]	Ø minimal [mm]
20.6 QADE/V L-125	125	97	20
	115	82	10
	105	71	0
20.6 QADE/V L-150	150	119	42
	140	104	32
	130	93	22

Der Dm. (Ø) der Kabelbelegung ist kleiner als der vorgegebene min. Ø des Abdichtbereichs

Zusätzlich Dummy-Rohr oder Kabel verwenden

Alternativ: